

Verificador de precios

2D CMOS Imager



Características Generales

- Pantalla plana real y PCAP • Touch Rockchip Quad core RK3288 • 2D de alto rendimiento • Transmisión de datos por Ethernet a través de LAN, Wi-Fi, Bluetooth
- Alimentación PoE (Power of Ethernet) • Varios puertos de E / S: 2 USB, 2 RS232, 1 HDMI, 1 LAN, 1 tarjeta SD • Soporte VESA

Características Técnicas

Operación

CPU: Rockchip RK3288, Quadcore A171,8 GHz
Sistema operativo: Android 7.X

Memoria

EMMC: 8 GB (hasta 256 GB)
RAM: LPDDR3 2GB (hasta 8GB)
Expansión: MicroSD

Pantalla

Tipo: Color 1280x800 con 5 puntos PCAP Touch
Tamaño: 10.1

Indicadores

Visual: 1 LED
No visual: Parlantes (2 W)

Teclas de funcionamiento

Opciones de entrada: 1 tecla de encendido

Comunicación

Bluetooth: 4.0
W-LAN: Wi-Fi de 2,4 GHz
Ethernet: Ethernet 10/100/1000 Mbps
NFC: ISO 14443 A, ISO / IEC 15693, Mifare, Mifare +, Felica

Cámara

Cámara frontal: 5 MP, activa array
2593 x 1944 - Opcional

Lector 2D

Fuente de luz: apuntando LED verde, LED de iluminación blanca cálida
Método de escaneo: sensor de área CMOS, 640 x 480 píxeles, greyscale 10 bits
Velocidad de escaneo: hasta 100 fps
Ángulo de inclinación de lectura: 360°
Curvatura: R> 15 mm (EAN8), R> 20 mm (EAN13)
Min. resolución en pcs 0.9: 0.1 mm / 4 mil
Min. valor pcs: 0.2
Campo de visión: horizontal 38 °, vertical 28,9 °
Profundidad de campo en el código 39:
52 - 126 mm (0,127 mm) / 2,05 - 4,96 pulg. (5 mil),
46 - 246 mm (0,254 mm) / 1,81 - 9,68 pulgadas (10 mil),
60 - 466 mm (0,508 mm) / 2,36 - 18,35 pulgadas (20 mil)
Profundidad de campo en el código QR:
64 - 106 mm (0,169 mm) / 2,52 - 4,17 pulgadas (6,7 mil),
30 - 234 mm (0,381 mm) / 1,18 - 9,21 pulgadas (15 mil)

Alimentación

Adaptador: 12V / 3A
PoE: alimentación a través de Ethernet 802.3af

Durabilidad

Temperatura en funcionamiento: -0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F
Temperatura de almacenamiento: -40 a 60 ° C / -40 a 140 ° F
Funcionamiento en Humedad: 0% a 95%(sin condensación)
Humedad en almacenamiento: 5% a 90% (sin condensación)
Protección: IP42

Tamaño

Dimensiones: (WxLxH): 261 x 272 x 72mm / 10,27 x 10,70 x 2,83 pulgadas
Peso: Ca. 319 g / 10,8 onzas
Color: gris claro

Normativa y seguridad

Cumplimiento del producto: CE, CB, FCC, VCCI, TELEC, RoHS, WEEE, ALCANCE