



USB



30 kg

RS232







Balanza de checkout visor remoto.

# **Características Técnicas**

### Modelo

AIL EB30R

# Capacidad

30 kg Triple Rango

 $(0 a 6 kg \times 2 g / 6 a 15 kg x 5 g / 15 a 30 kg x 10 g)$ 

### Comunicación

USB - RS232

- Modo transmisión continua y a pedido
- Conexión a plataforma de pesaje externa (opcional)
- Conexión con impresor PIC (Kretz) (etiquetas y tickets)

## **Funciones**

- Contadora / Suma / Totalización de pesadas
- Capaz de integrarse a punto POS
- Filtro de estabilidad de peso para cargas en movimiento
- Modo bajo consumo e indicador de batería

#### **Teclas**

Cero, Tara, Función

#### Bandeja

250 x 350 mm estampada de acero inoxidable

## T de operación

5 a 40 ° C

## **Autonomía**

30 hs con dos baterías de litio recargable

#### Batería

3.7 V 2600 mAh

## **Visores**

LCD color, operador y cliente

# **Alimentación**

Fuente externa: 5 Vcc 1.2 A / USB: 5 Vcc 0.5 A

## Consumo

6 W

# **Usos y Utilidades**









Supermercados

Puntos Checkout

Pet Shops





Dietéticas



# Protocolos y Modos de Comunicación

T\_PES Transmisión continua de peso

Transmisión a pedido de peso

DATOS Comunicación de datos con software iTegra y driver JDataGate

Protocolos especiales para conexión con Punto de Venta\*

(\*) Consultar

# **Opciones de Impresores Disponibles**

NO (Sin impresor)

PIC\_t (PIC, para impresión de tickets) (PIC, para impresión de etiquetas)

TMT58 (Impresor TM-T58, para impresión de tickets)

# **Dimensiones**



