

SCANNER

L-250



USB



100
escaneos/seg



Códigos
1D y 2D



Scanner portátil con tecnología de escaneo de imágenes CMOS 2D de última generación.

Características Técnicas

Lector

Fuente de luz: LED verde de orientación

Método de escaneo: sensor de área CMOS

Velocidad de escaneo: hasta 100 escaneos/seg

Ángulo de inclinación de lectura: 150°

Modos de disparo: manual y automático

Capacidad operativa

CPU: Doble núcleo a 1,2 GHz

Comunicación

USB: dispositivo compuesto (serie y HID)

Alimentación

Requisito de voltaje: 5 V $\pm$ 10 %

Consumo de corriente: típ. 300 mA

Simbologías admitidas

Código de barras (1D): JAN/UPC/EAN inc. complemento, codabar/NW7, código 11, código 39, código 93, código 128, GS1128 (EAN128), GS1 databar (RSS), IATA, industrial 2of5, interleaved 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, matrix 2 of 5, MSI/Plessey, código S, telepen, TriOptic, Reino Unido/Plessey

Código 2D: código Azteca, Runas Aztecas, código sensible chino, codablock F, códigos compuestos, matriz de datos (ECC200), pasaporte MRZ (OCRB), código maxi (modo 2-5), microPDF417, código microQR, PDF417, QR

Código postal: correo chino, código de barras de correo inteligente, código de la autoridad postal coreana, POSTNET

Teclas

1 tecla de escaneo

Dimensiones y peso

Scanner: 105,4 x 153,4 x 60 mm

Peso: 112 g

Longitud del cable: 1,5 m

Normativa y seguridad

CE, FCC, RoHS, IEC624711:2006, EN55032, EN55035

T de operación

-20 a 70 °C

Garantía

2 años

Usos y utilidades



Comercios
minoristas



Servicios
postales



Farmacias



Almacenes

Producto sujeto a cambios sin previo aviso