

SCANNER LÁSER

OPN-4000



USB



25 hs
funcionamiento



Código de
barra (1D)



1 MB
memoria



Scanner con cámara CCD lineal. Permite capturar códigos de barras en tiempo real en cualquier dispositivo Bluetooth integrado con cámara CCD lineal. Además, es extremadamente pequeño, liviano y duradero.

Características Técnicas

Lector

Fuente de luz: 1 LED rojo

Método de escaneo: sensor de imagen lineal CCD

Ángulo de inclinación de lectura: 200°

Capacidad operativa

CPU: 32 bits

Memoria: 1 MB Flash ROM, 96 kB SRAM

Comunicación

USB: mini USB

Bluetooth: ver. 2.1, SPP, HID, conexión 1 a 1, modo maestro/esclavo, autenticación y cifrado

Alimentación

Batería recargable con USB: polímero de iones de litio 3,7 V 600 mAh

Tiempo de funcionamiento: 25 horas (2 escaneos / 10 segundos incl. comunicación bluetooth)

Simbologías admitidas

Código de barras (1D): JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW7, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, GS1128 (EAN128), GS1 DataBar (RSS) (excl. apilado), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBNISMNISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, UK/Plessey, SCode, Telepen, TriOptic
Código postal: código postal de China, código de la autoridad postal de Corea

Teclas

1 tecla de escaneo y 1 tecla de función

Dimensiones y peso

Scanner: 36 x 83 x 21,5 mm

Peso: 53 g

Normativa y seguridad

CE, FCC, VCCI, RoHS, IEC624711, EN609501, IEC609501, EN55022, EN301 48901 V1.9.2, EN301 48917 V2.1.1, EN300 328 V1.7.1

T de operación

0 a 50 °C

Garantía

2 años

Usos y utilidades



Puntos de
venta



Gestión de
inventario



Logística

Producto sujeto a cambios sin previo aviso