

SCANNER

L-51X



USB



100 fps



Códigos
1D y 2D



Scanner con la combinación perfecta de rendimiento, durabilidad y estilo.

Características Técnicas

Lector

Fuente de luz: LED verde de orientación

Método de escaneo: sensor de área CMOS

Velocidad de escaneo: hasta 100 fps

Ángulo de inclinación de lectura: 650°

Modos de disparo: manual y automático

Capacidad operativa

Procesador: ARM Cortex A7 800 MHz

Comunicación

RS232: pin DB9 (con fuente de alimentación externa)

USB: versión 2.0, HID/VCP, conector USBA

Alimentación

Requisito de voltaje: 5 V $\pm$ 10 %

Consumo de corriente: típ. 400 mA

Simbologías admitidas

Código de barras (1D): JAN/UPC/EAN inc. complemento, codabar/NW7, cód. 11, cód. 39, cód. 93, cód. 128, GS1128 (EAN128), GS1 databar (RSS), GS1 DataBar Limited, GS1 Databar Expanded, IATA, industrial 2of5, interleaved 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, matrix 2 of 5, MSI / PlesseyUK / Plessey, código S, telepen, TriOptic

Código 2D: cód. Azteca inteligente, cód. sensible chino, codablock F, matriz de datos (ECC200/ECC000140), pasaporte MRZ (OCRb), cód. maxi, microPDF417, cód. microQR, PDF417, QR

Código postal: Cód. de barras de correo inteligente, Cód. postal de Corea, POSTNET PLANET, Japan Postal, Cód. KIX de los Países Bajos, UK Postal, Cód. postal australiano

Teclas

1 tecla de escaneo

Dimensiones y peso

Scanner: 75,4 x 169,5 x 121,2 mm / Peso: 145 g

Longitud del cable: 2,0 m

Soporte: 106 x 323 x 146 mm

Normativa y seguridad

CE, FCC, VCCI, RoHS, IEC624711:2006, EN55032, EN55024, EN6100061

T de operación

-5 a 50 °C

Garantía

2 años

Usos y utilidades



Comercios
minoristas



Atención
médica



Control de
entradas



Logística

Producto sujeto a cambios sin previo aviso