

SCANNER

OPR-3201Z



USB



100
escaneos/seg



Código de
barra (1D)



Escaneo
bidireccional



Scanner láser de códigos de barras 1D. Cuenta con empuñadura tipo pistola y la función de disparador automático.

Características Técnicas

Lector

Fuente de luz: diodo láser visible de 650 nm

Método de escaneo: escaneo bidireccional

Velocidad de escaneo: hasta 100 escaneos/seg

Ángulo de inclinación de lectura: 350°

Modos de disparo: manual y automático

Comunicación

USB versión 1.1, HID/VCP, conector USBA

RS232C Conector DB9 con fuente de alimentación externa

Alimentación

Requisito de voltaje: 5 V $\pm$ 10 % (USB), 6 V (mín. 5,5, máx. 6.5) (RS-232)

Consumo de corriente: Max. 200 mA

Simbologías admitidas

Código de barras (1D): JAN/UPC/EAN incluye complemento, Codabar/NW7, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, GS1128 (EAN128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2 de 5, Intercalado 2 de 5, ISBNISSNISMN, Matriz 2 de 5, MSI/Plessey, Reino Unido/Plessey, código S, Telepen, TriOptic

Código postal: Código postal de China, código de la Autoridad Postal de Corea

Teclas

1 tecla de escaneo

Dimensiones y peso

Scanner: 56 x 149 x 109 mm

Peso: 90 g

Soporte: 146 x 106 x 295 mm

Normativa y seguridad

CE, FCC, VCCI, RoHS, JISC6802 Clase 2, IEC608251 Clase 2, FDA CDRH Clase II, EN55022, EN55024

T de operación

5 a 50 °C

Garantía

2 años

Usos y utilidades



Supermercados
y tiendas



Control de
entradas



Logística

Producto sujeto a cambios sin previo aviso