SCANNER

OPI-3301i

24 horas

60 fps

Códigos 1D y 2D

Bluetooth

Scanner inalámbrico de código de barras con tecnología CMOS 2D de alta velocidad y un diseño liviano y ergonómico.

Características Técnicas

Lector
Fuente de luz: barra de LED de orientación
Método de escaneo: sensor de área CMOS
Velocidad de escaneo: hasta 60 fps
Ángulo de inclinación de lectura: 360°

Capacidad operativa
CPU: 32 bits

Comunicación
Bluetooth: Ver. 2.1, SPP/HID, potencia de salida clase 2, alcance hasta 10 m, conexión 1 a 1, modo maestro/esclavo, autenticación y cifrado

Alimentación
Consumo de corriente: máx. 330 mA
Batería: Ion de litio 3,7 V 1100 mAh
Tiempo de funcionamiento:
- En espera: 72 horas (con conexión inalámbrica)
- Lectura: 24 horas (1 escaneo/5 segundos)
Método de carga: Base independiente CHG3201/CRD3301B

Simbologías admitidas
Código de barras (1D): JAN/UPC/EAN inc. complemento, codabar/NW7, código 11, código 39, código 93, código 128, GS1128 (EAN128), GS1 databar (RSS), IATA, industrial 2of5, interleaved 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, matrix 2 of 5, MSI/Plessey, código S, telepen, TriOptic, Reino Unido/Plessey
Código 2D: código Azteca, Runas Aztecas, código sensible chino, codablock F, códigos compuestos, matriz de datos (ECC200), pasaporte MRZ (OCRB), código maxi (modo 2~5), microPDF417, código microQR, PDF417, QR
Código postal: correo chino, código de barras de correo inteligente, código de la autoridad postal coreana, POSTNET

Teclas
1 tecla de escaneo

Dimensiones y peso
Scanner: 113 x 132 x 56 mm / Peso: 132 g

Normativa y seguridad
CE, UKCA, FCC, VCCI, MFi, RoHS, alcance

T de operación
0 a 50 °C

Garantía
2 años

Usos y utilidades

Comercios minoristas

Puntos de venta

Almacenes

Producto sujeto a cambios sin previo aviso