









AutoReport IA



			
Impresor Robusto	USB	Ticket	Etiquetas autoadhesivas
			
10,000 PLU	Multirango	iTegra	Reconocimiento de Imágenes por IA

Balanza de Auto gestión con inteligencia artificial, pantalla Touch Screen e impresor de etiquetas incorporado. Permite que el usuario pese, identifique y etiquete sus productos de forma autónoma. Su interfaz simple e intuitiva agiliza la experiencia de uso y optimiza la atención en el punto de venta.

Características Técnicas

Gabinete

Material: ABS de gran resistencia

Grupo impresor

Impresor térmico incorporado
Impresión: 56 x 120 mm (Máx.)
Insumo: papel térmico y etiquetas autoadhesivas
Velocidad de impresión: 100 mm por segundo
Vida útil: 150 km
Material: acero inoxidable

Capacidades

Multirango 15 kg x 5g – 6 kg x 2g (opcional 30 kg)

Fuente de alimentación externa

Entrada: 100 a 240 Vca, 50 a 60 Hz
Potencia: 60 W
Salida: DC + 12V 5A

Pantalla

Área activa: 476.064 (H) x 267.786 (V)
Resolución: 1920 (H) x 1080 (V)
Colores de pantalla: 262K
Brillo / Contraste: 250 cd / m2 / 3000:1
Vida útil del LED: 30.000 horas (IF = 20mA)
Panel táctil: PCAP
Protección: IP68
Material: Metal

Cámara

Resolución: 8 Megapixel color 3264H x 2448V
Velocidad: 30 fps
Autofoco: sí
Campo de visión: 75°

Comunicación

WiFi: 2,4 GHz IEEE 802.11b/g
(opcional wpa2 enterprise)
LAN: 2x Ethernet 10/100 Base T

CPU

Multimedia: Intel® Celeron® Processor J1900
Pesaje: ARM CORTEX M3 - 96 MHz Sistema Operativo: Embebido

Memoria

Multimedia: SDRAM 4GB DDR3
Pesaje: 2MB – 4MB - 6MB

Almacenamiento

Multimedia: 120GB SATA SSD
Pesaje : 2MB – 4MB - 6MB

T de operación

5 a 40 °C
Humedad: 10 a 85 %

Bandeja

Acero inoxidable de 250 x 395 mm

Tamaño

Dimensiones: 534 mm x 543 mm x 720 mm
Peso: 16 kg