

SCANNER

C-41S



USB



300
escaneos/seg



Código de
barra (1D)



Scanner de código de barras CCD. Presenta un diseño ergonómico simple y algoritmos de decodificación mejorados para un escaneo ultrarrápido.

Características Técnicas

Óptica del scanner

Fuente de luz: 1 LED rojo

Método de escaneo: sensor de imagen lineal CCD

Velocidad de escaneo: 300 escaneos/seg

Ángulo de inclinación de lectura: 250°

Modos de disparo: manual y automático

Lee códigos de barras 1D desde pantallas LCD y teléfonos móviles

Comunicación

USB: versión 2.0, HID/VCP, conector USBA

Alimentación

Requisito de voltaje: 5 V $\pm$ 10 %

Consumo de corriente: 170 mA

Simbologías admitidas

Código de barras (1D): JAN/UPC/EAN incl. add on, Coda-bar/NW7, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, GS1128 (EAN128), GS1 DataBar (RSS) (excl. apilado), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, UK/Plessey, SCode, Telepen, TriOptic
Código postal: correo chino, código de la autoridad postal coreana

Teclas

1 tecla de escaneo

Dimensiones y peso

Scanner: 55,9 x 33,8 x 154 mm

Peso: 55 g

Normativa y seguridad

CE, FCC, VCCI, RoHS, IEC62471, EN61000, EN55022, EN55024

T de operación

0 a 50 °C

Garantía

2 años

Usos y utilidades



Comercios
minoristas



Servicios
postales



Control de
entradas



Logística

Producto sujeto a cambios sin previo aviso