

Scanners cableados

C 41

Escáner
CCD



Características

Tamaño pequeño

Decodificador integrado

Bajo consumo

C41

Escáner
CCD

Especificaciones del producto

Comunicación

RS232: Conector DB9 con fuente externa

USB: Ver 2.0 (HID/COM)

Requerimientos de voltaje: 4.5 a 5.5 V

Características del Lector

Fuente de Luz: 1 LED Rojo

Método de Escaneo: Sensor CCD 1500 pixeles

Frecuencia de Escaneo: 300 scans/seg

Modo de activación: Manual o automática

Profundidad de campo con Code 39:

40-90 mm (0.127 mm)

35-120 mm (0.15 mm)

20-220 mm (0.25 mm)

20-350 mm (0.5 mm)

35-600 mm (1.0 mm)

Simbología Soportada

Código de Barras

JAN/UPC/EAN, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA,

Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN, matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, telepen, tri-Optic, uk/Plessey,

Durabilidad

Temperatura Operativa: 0 a 50 °C

Humedad Operativa: 5 - 95%

Testeo de caída: 1.5 m de caída en superficie de concreto. Grado de protección IP: 42

Físicas

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 55.9 x 33.8 x 154 mm

Regulaciones y Seguridad

CE, IEC62471-1, VCCI, EN55022, FCC Class-B, EN61000