

SCANNER

# L-50C



USB



300  
escaneos/seg



Código de  
barra (1D)



Scanner con la combinación perfecta de rendimiento, durabilidad y estilo.

## Características Técnicas

### Lector

Fuente de luz: 624 nm, LED rojo

Método de escaneo: sensor de imagen lineal CCD

Velocidad de escaneo: 300 escaneos/seg.

Ángulo de inclinación de lectura: 650°

Modos de disparo: manual y automático

### Capacidad operativa

CPU: 32 bits

### Comunicación

RS232: pin DB9 (con fuente de alimentación externa)

USB: versión 2.0, HID/VCP, conector USBA

### Alimentación

Requisito de voltaje: 6 V  $\pm$ 10 % (RS232), 5 V  $\pm$ 10 % (USB)

Consumo de corriente: típ. 165mA (RS232), típ. 125mA (USB)

### Simbologías admitidas

**Código de barras (1D):** JAN/UPC/EAN inc. complemento, codabar/NW7, cód. 11, cód. 39, cód. 93, cód. 128, GS1128 (EAN128), GS1 databar (RSS), GS1 DataBar Limited, GS1 Databar Expanded, IATA, industrial 2 of 5, interleaved 2 of 5, ISBN-ISSN-ISMN, matrix 2 of 5, MSI / PlesseyUK / Plessey , código S, telepen, TriOptic

**Código postal:** Matriz de correos de China 2 de 5, código de la Autoridad Postal de Corea

### Teclas

1 tecla de escaneo

### Dimensiones y peso

Scanner: 75,4 x 169,5 x 121,2 mm

Peso: 145 g

Longitud del cable: 2,0 m

Soporte: 106 x 323 x 146 mm

### Normativa y seguridad

CE, FCC, VCCI, RoHS, IEC / EN624711:2006, EN55022, EN55024

### T de operación

0 a 50 °C

### Garantía

2 años

### Usos y utilidades



Comercios  
minoristas



Atención  
médica



Almacenamiento  
y distribución



Logística

Producto sujeto a cambios sin previo aviso

FINAL\_08\_2025